

Verarbeitung:

- für Hand- oder Luftdruckpistole
- die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C
- stark poröse Untergründe vorbehandeln (1/3 Acryl + 2/3 Wasser)
- Fugenabmessung: min./max.Breite 5/20 mm, min. Tiefe 5 mm
- Glätten mit Wasser vor Hautbildung (ca. 20 min)
- nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr
- nicht auf Glas, korossionsgefährdeten Metallen, Emaille und Keramik und für Unterwasserverfugungen verwenden
- Kontakt mit Bitumen, Teer o. Weichmacher abgebendem Material vermeiden
- nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet

Haltbarkeit:

- 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler u. trockener Lagerung (+5 bis +25°C)
- vor Frost schützen, höchstens 2 Tage bei max. -10°C möglich
- Anbruchgebände gut verschließen und kurzfristig verbrauchen



plus6 Werkzeuge
GmbH & Co.KG
DoP 230721

EN15651-1:
F-EXT-INT-7,5P



www.plus6.de



Acryl ist ein hochwertiger, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis.

Produkteigenschaften:

- sehr gut zu verarbeiten
- lösemittel- und silikonfrei
- geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- farbecht, witterungs- und UV-beständig
- wasserfest nach Aushärtung (während der Aushärtungszeit vor Regen schützen)
- sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium
- nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- kann gut überputzt oder übertapeziert werden

Anwendung:

- gering belastete Fugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen
- gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rolladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden
- Anschlussfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton
- Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau
- haftet auf Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, beschichtetem Holz, Hart-PVC und eloxiertem Aluminium

310 ml e



plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel.: 03877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de