

82125

Zink-Spray

hell

Zinc-Spray bright

400 ml



www.plus6.de

Leistungsprofil:

- Gemisch aus hochreinem Zink- und Aluminium
- hitzebeständig
- witterungsbeständig und schnelltrocknend
- zur Nachbesserung von feuerverzinkten Teilen
- nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten
- zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen
- Korrosionsschutz durch galvanische Wirkung
- Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle
- Grundierung für nachfolgende Anstriche
- bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen

Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche mit der Drahtbürste reinigen oder besser sandstrahlen. Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Beste Verarbeitungstemperatur 16 - 32°C. Aus 25 - 30 cm Abstand mit kurzen Sprühbewegungen bewegen, um bestes Ergebnis zu erzielen.



Gefahr

Enthält: Aceton, n-Butylacetat, Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch

Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Hazards Notes: H222 Extremely flammable aerosol. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Safety Notes: P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P403 Store in a well-ventilated place.

400 ml **520** 3 e



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

